

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000672

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 信号灯及按钮
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000672

产品系列、型号、规格:

ND16, NP8; U_i: 400V (ND16) 500V (NP8); U_{in}: 2.5kV; I_{th}: 10A AC-15: 15V/1.9A, 240V/3A, 120V/6A; DC-13: 250V/0.27A, 125V/0.55A, 24V/6A; 外壳防护等级: ND16: IP65 (信号灯型号字母带C的)、IP40 (常规信号灯)、IP20 (蜂鸣器); NP8: IP54 (操作面); 安装孔径: $\Phi 22\text{mm}$ 型号解释详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000672

产品系列、型号、规格(附件):

型号的构成:

N D 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. 企业特征代号;

2. 信号标;

3. 设计序号;

4. 基本规格代号: 22 表示信号机底座直径;

5. 辅助规格代号(见附表1);

6. 结构分类代号: 2 表示电阻式, 4 表示电容式, 无数字表示脉冲式;

7. 字母 C 表示内部防护等级 IP65, 带 K2 表示抗干扰信号号, 无字母为 IP40; 蜂鸣器为 IP20;

8. 额定工作电压, 带 F 表示可置于电容柜的放电灯;

9. 信号灯颜色: 红, 绿, 黄, 蓝, 白;

表1 辅助规格代号

辅助规格代号	内容含义	辅助规格代号	内容含义
A	平面梅花圆形灯罩	AS	超短型平面梅花圆形灯罩
B	平面圆台形灯罩	BS	超短型平面圆台形灯罩
C	弧面波纹圆形灯罩	CS	超短型弧面波纹圆形灯罩
D	弧面圆球形灯罩	DS	超短型弧面圆球形灯罩
S	双色灯	BS	快速接线型
FS	蜂鸣器(断流隔爆式)	LF	蜂鸣器(连续长鸣式)
F	蜂鸣器(断流式)	L	蜂鸣器(连续式)

注: LED电压: 3C DC 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V;
5C 110V, 127V, 230V, 240V, 380V, 400V;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000672

产品系列、型号、规格(附件):

$\frac{N}{(1)}$
 $\frac{P}{(2)}$
 $\frac{S}{(3)}$
 $\frac{□}{(4)}$
 $\frac{□}{(5)}$
 $\frac{□}{(6)}$
 $\frac{□}{(7)}$
 $\frac{□}{(8)}$

1. 企业特征代号;
2. 按钮;
3. 设计序号;
4. 常开触头数(用数字表示);
5. 常闭触头数(用数字表示);
6. 款式代号(见表2);
7. 辅助代号(见表2);
8. 空腔: 塑料头部, J: 金属头部

表2 型式代号及辅助代号

型式代号	含义	辅助代号	颜色备注
BN	平按钮		1(白)2(黑)3(绿)
GN	高按钮		1(红)5(黄)6(蓝)
W	蘑菇头复位按钮	1. $\phi 40$	1(白)2(黑)3(绿)
ZS	蘑菇头自锁转动复位按钮	2. $\phi 60$	1(红)5(黄)6(蓝)
WD	带灯蘑菇头复位按钮	3. $\phi 30$	1(拉)
SD	带灯双按钮		1(白)3(绿)4(红)
XD	带灯按钮	21. 二位置锁定	5(黄)6(蓝)7(橙)
X	旋钮	22. 二位置复位	
		31. 三位置锁定	1(白)2(黑)3(绿)
		32. 三位置复位	1(红)5(黄)6(蓝)
Y	钥匙按钮	37. 左位置锁定右位置复位	
		38. 右位置锁定左位置复位	
S	双按钮		红绿/绿绿
BN0	带灯平按钮		
GN0	带灯高按钮		1(白)3(绿)4(红)
D	指示灯		5(黄)6(蓝)7(橙)

注: 防护等级: IP30(操作面)

额定电压: 110V AC 50/60Hz, 25V, 24V, 36V, AC 110V/230V

联系人: 陈文忠
 电话: 0577-62877777
 电子邮箱: cw.z@chint.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-12
 自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。